

Armoire Filtrante ventilée AF

2 AFFAS 1C + CAISSON CVF + FILTRE ERLAB



Caisson de filtration avec filtre AS
ERLAB inclus (vapeurs de solvants)

Inclus :

- Tapis absorbant
- Peinture haute résistance

Pourquoi choisir l'armoire 2 AFFAS 1C ventilée :

- Structure acier électro-zingué 10/10^e
- Peinture poudre polyester haute résistance aux agressions chimiques polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- **Portes vitrées ouvrant à 180° en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2) et réversibles pour ouverture des 2 portes au centre**
- Fermeture à clé
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée
- **Bac de rétention général grande capacité amovible sans soulèvement et déflecteurs de récupération**
- **Système de filtration intégré au charbon actif (efficacité conforme norme NF X 15 211)**

Caractéristiques techniques :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1600 X 500 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 2 X (1860 X 726 X 474 mm)
- * 8 étagères (2 X 4)
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 2 bacs de rétention (2 X 1)
- * Capacité du bac de rétention : 78 L (2 X 39 L)
- * Volume de stockage conseillé : 360 L (2 X 180 L)
- * Poids : 170 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

www.cyltec.fr - contact@cyltec.fr - +33 (0) 2 40 92 22 92

FT.2AFFAS1C.22

Caisson de ventilation avec filtration

CVF pour armoire AF

Pourquoi choisir le caisson de ventilation avec Filtration Cyltec :

- Conforme aux spécifications de la norme NFX 15-211
- Un caisson de ventilation insonorisé
- Une filtration ERLAB intégrée
- S'adapte à tous les modèles d'armoires
- Fabrication Française
- Pose simple et rapide
- Prêt à l'emploi
- Norme CE
- Bouchon en façade pour le contrôle éventuel de l'efficacité



Inclus à la livraison :

- Embase double fusibles
- Un cordon de secteur de 2,5 mètres
- Un filtre AS ERLAB pour les solvants inclus



Caractéristiques techniques :

- Dimension : H X L X P : 300 X 410 X 435 mm
- Poids : 25 kg
- Débit : 60 à 74 m³/h
- Niveau sonore 49 dBA
- Tension : 230 V monophasé – 50hZ
- Colletette : Ø 75mm

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

www.cyltec.fr - contact@cyltec.fr - +33 (0) 2 40 92 22 92

FT.CVF.22