

# Armoire Filtrante ventilée AF

## 2 AFFBE 1C + CAISSON CVF + FILTRE ERLAB



Caisson de filtration avec filtre BE ERLAB inclus (vapeurs corrosives)

### Inclus :

- Tapis absorbant
- Peinture haute résistance

### Pourquoi choisir l'armoire 2 AFFBE 1C ventilée :

- Structure acier électro-zingué 10/10<sup>e</sup>
- Peinture poudre polyester haute résistance aux agressions chimiques polymérisée au four, corps blanc RAL 9003
- **Portes vitrées ouvrant à 180° en polycarbonate ignifugé (classé au feu M2) et réversibles pour ouverture des 2 portes au centre**
- Fermeture à clé
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm avec protection anticorrosion renforcée
- **Bac de rétention général grande capacité amovible sans soulèvement et déflecteurs de récupération**
- **Système de filtration intégré au charbon actif (efficacité conforme norme NF X 15 211)**

### Caractéristiques techniques :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1950 X 1600 X 500 mm
- \* Dimensions intérieures : H X L X P : 2 X (1860 X 726 X 474 mm)
- \* 8 étagères (2 X 4)
- \* Charge admissible par étagère : 60 kg
- \* 2 bacs de rétention (2 X 1)
- \* Capacité du bac de rétention : 78 L (2 X 39 L)
- \* Volume de stockage conseillé : 360 L (2 X 180 L)
- \* Poids : 170 kg

# [CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

[www.cyltec.fr](http://www.cyltec.fr) - [contact@cyltec.fr](mailto:contact@cyltec.fr) - +33 (0) 2 40 92 22 92

FT.2AFFBE1C.22

# Caisson de ventilation avec filtration

## CVF pour armoire AF

### Pourquoi choisir le caisson de ventilation avec Filtration Cyltec :

- Conforme aux spécifications de la norme NFX 15-211
- Un caisson de ventilation insonorisé
- Une filtration ERLAB intégrée
- S'adapte à tous les modèles d'armoires
- Fabrication Française
- Pose simple et rapide
- Prêt à l'emploi
- Norme CE
- Bouchon en façade pour le contrôle éventuel de l'efficacité



### Inclus à la livraison :

- Embase double fusibles
- Un cordon de secteur de 2,5 mètres
- Un filtre BE ERLAB pour les corrosifs inclus



### Caractéristiques techniques :

- Dimension : H X L X P : 300 X 410 X 435 mm
- Poids : 25 kg
- Débit : 60 à 74 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore 49 dBA
- Tension : 230 V monophasé – 50hZ
- Colletette : Ø 75mm

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

[www.cyltec.fr](http://www.cyltec.fr) - [contact@cyltec.fr](mailto:contact@cyltec.fr) - +33 (0) 2 40 92 22 92

FT.CVF.22