

# Armoire de sécurité pour fûts de 200 litres ASN/2F200



## Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m<sup>3</sup>/heure :



- Système d'extinction à déclenchement automatique au CO<sub>2</sub>



## Pourquoi choisir l'armoire ASN/2F200 :

- Structure acier électro-zingué 9/10<sup>e</sup>
- Peinture poudre polymérisée au four, corps gris RAL 7035
- Structure sans montant central afin de faciliter les manipulations
- Porte ouvrant à 180°
- Fermeture manuelle à 3 points, par crémone protégée sous un capot vertical et avec verrouillage par serrure à clés
- Etagère de rétention en acier galvanisé réglable en hauteur sur crémaillère
- **Bac de rétention en acier galvanisé avec plan de pose renforcé (caillebotis)**

## Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1935 X 1500 X 700 mm
- \* 1 étagère
- \* Charge admissible par étagère uniformément répartie : 70 kg
- \* 1 bac de rétention
- \* Capacité du bac de rétention : 220 L
- \* Volume de stockage conseillé : 400 L
- \* Poids : 150 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ