



Options:

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :





- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus:

- Doublage de l'étagère en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



Pourquoi choisir l'armoire T10 CBE/3 M:

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm, <u>isolée par des panneaux de laine de roche haute</u> <u>densité épaisseur 30mm</u>
- Acier électro-zingué 15/10^e, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Etagère de rétention réglable en hauteur au pas de 25 mm
- Bac de rétention générale amovible avec déflecteurs de récupération
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec clapets coupe-feu à fermeture automatique
- Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 650 X 550 X 520 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 580 X 480 X 430 mm
- * 1 étagère
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 10 L
- * Volume de stockage conseillé : 35 L
- * Poids : 58 kg



STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ