

# Armoire de sécurité pour produits corrosifs

## T10 CML/2 2C1 M



### Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m<sup>3</sup>/heure :



### Inclus pour le compartiment ACIDES :

- Doublage des étagères en polyéthylène et bac en polypropylène qui résistent dans le temps à la corrosion



## Pourquoi choisir l'armoire T10 CML/2 2C1 M :

- 2 compartiments dont 1 avec doublage
- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10<sup>e</sup>, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur blanc RAL 9003
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible pour les 2 compartiments avec déflecteurs de récupération**
- Fermeture manuelle des portes et verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos)
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

## Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1100 X 1200 X 520 mm
- \* Dimensions intérieures par compartiment : H X L X P : 1030 X 550 X 415 mm
- \* 4 étagères (2 + 2)
- \* Charge admissible par étagère : 60 kg
- \* 2 bacs de rétention (1 + 1)
- \* Capacité du bac de rétention : 18 L (2 X 9 L)
- \* Volume de stockage conseillé : 140 L (2 X 70 L)
- \* Poids : 140 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ