

# Armoire de sécurité pour produits inflammables

## T10 IBL/2 M



### Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m<sup>3</sup>/heure :



### Pourquoi choisir l'armoire T10 IBL/2 M :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10<sup>e</sup>, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible et déflecteurs de récupération**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos)
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

### Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 650 X 1100 X 520 mm
- \* Dimensions intérieures : H X L X P : 580 X 1030 X 430 mm
- \* 1 étagère
- \* Charge admissible par étagère : 120 kg
- \* 1 bac de rétention
- \* Capacité du bac de rétention : 20 L
- \* Volume de stockage conseillé : 75 L
- \* Poids : 100 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ