

Armoire de sécurité pour produits inflammables

T10 IBL/3 M



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :

Inclus :

- Panneaux de laine de roche haute densité épaisseur 30mm
- Clapets coupe-feu à fermeture automatique

Pourquoi choisir l'armoire T10 IBL/3 M ISOLEE :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10^e, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible et déflecteurs de récupération**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 650 X 1100 X 520 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 580 X 1030 X 430 mm
- * 1 étagère
- * Charge admissible par étagère : 120 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 20 L
- * Volume de stockage conseillé : 75 L
- * Poids : 110 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ