

# Armoire de sécurité pour produits inflammables avec bac de rétention 100%

## T10 IHL/2 M R100



### Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m<sup>3</sup>/heure :



### Inclus :

- Caillebotis ou plan de pose perforé en acier peint permettant le stockage de produits supplémentaires sur le bac de rétention



### Pourquoi choisir l'armoire T10 IHL/2 M R100 :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10<sup>e</sup>, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 30mm
- **Bac de rétention grande capacité, amovible sans soulèvement, avec caillebotis**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement sur le toit)
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux
- **L'armoire peut être utilisée en rétention de 100% pour 153 L de stockage**

### Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1800 X 1200 X 520 mm
- \* Dimensions intérieures : H X L X P : 1730 X 1130 X 430 mm
- \* 2 étagères
- \* Charge admissible par étagère : 120 kg
- \* 1 bac de rétention
- \* Capacité du bac de rétention : 153 L
- \* Volume de stockage conseillé : 153 L
- \* Poids : 190 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ