

Armoire de sécurité pour produits inflammables avec bac de rétention 50%

T10 IHL/2 M R50



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m³/heure :



Inclus :

- Caillebotis ou plan de pose perforé en acier peint permettant le stockage de produits supplémentaires sur le bac de rétention



Pourquoi choisir l'armoire T10 IHL/2 M R50 :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10^e, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 30mm
- **Bac de rétention grande capacité, amovible sans soulèvement, avec caillebotis**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement sur le toit)
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux
- **L'armoire peut être utilisée en rétention de 100% pour 153 L de stockage**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1800 X 1200 X 520 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 1730 X 1130 X 430 mm
- * 2 étagères
- * Charge admissible par étagère : 120 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 153 L
- * Volume de stockage conseillé : 250 L
- * Poids : 190 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ