Armoire de sécurité pour produits inflammables

T10 IHL/3 M

Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :

- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :

Inclus :

- Panneaux de laine de roche haute densité épaisseur 30mm
- Clapets coupe-feu à fermeture automatique

Pourquoi choisir l'armoire T10 IHL/3 M ISOLEE :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10^{e}, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25 mm
- **Bac de rétention générale amovible et déflecteurs de récupération**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

Caractéristiques techniques de l'armoire :

* Dimensions extérieures : H X L X P : 1800 X 1200 X 520 mm
* Dimensions intérieures : H X L X P : 1730 X 1130 X 430 mm
* 3 étagères
* Charge admissible par étagère : 120 kg
* 1 bac de rétention
* Capacité du bac de rétention : 56 L
* Volume de stockage conseillé : 250 L
* Poids : 210 kg

Document non contractuel, Cyltec se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.

CYLTEC
STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ