

Armoire de sécurité pour produits inflammables

T10 IME/2 M



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Pourquoi choisir l'armoire T10 IME/2 M :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10^e, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25mm
- **Bac de rétention générale amovible et déflecteurs de récupération**
- Fermeture manuelle de la porte
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos)
- **Joint intumescent coupe-feu sur le pourtour de la porte**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1100 X 600 X 520 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 1030 X 530 X 430 mm
- * 2 étagères
- * Charge admissible par étagère : 60 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 28 L
- * Volume de stockage conseillé : 70 L
- * Poids : 85 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ