

# Armoire de sécurité pour produits inflammables avec bac de rétention 50%

## T10 IML/2 M R50



### Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



### Inclus :

- Caillebotis ou plan de pose perforé en acier peint permettant le stockage de produits supplémentaires sur le bac de rétention



## Pourquoi choisir l'armoire T10 IML/2 M R50 :

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10<sup>e</sup>, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 30mm
- **Bac de rétention grande capacité, amovible sans soulèvement, avec caillebotis**
- Fermeture manuelle des portes
- Verrouillage à clé
- Collettertes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos)
- **Joints intumescents coupe-feu sur le pourtour des portes**
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux
- **L'armoire peut être utilisée en rétention de 100% pour 85 L de stockage**

## Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1100 X 1200 X 520 mm
- \* Dimensions intérieures : H X L X P : 1030 X 1130 X 430 mm
- \* 1 étagère
- \* Charge admissible par étagère : 120 kg
- \* 1 bac de rétention
- \* Capacité du bac de rétention : 85 L
- \* Volume de stockage conseillé : 145 L
- \* Poids : 140 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ