

Armoire de sécurité pour produits inflammables

T30 IBL Norme NF EN 14470-1

Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Inclus :

- Caillebotis ou plan de pose perforé en acier peint permettant le stockage de produits supplémentaires sur le bac de rétention



Pourquoi choisir l'armoire T30 IBL :

- **Conforme à la norme NF EN 14470-1**
- Construction stratifiée haute pression (HPL)
- Corps gris RAL 7035
- **Bac de rétention avec plan de pose perforé**
- Porte équipée d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo-fusible $\geq 50^{\circ}\text{C}$
- Verrouillage à clé
- Vis de liaison à la terre
- Bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie (\varnothing 80 mm, raccordement sur le toit)
- Pieds réglables permettant une mise à niveau
- Socle amovible pour faciliter la manutention

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 600 X 1100 X 570 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 425 X 986 X 494 mm
- * Charge admissible uniformément : 75 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 26 L
- * Volume de stockage conseillé : 35 L
- * Poids : 110 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ