

# Armoire de sécurité pour CMR inflammable

## T30 IHE + CAISSON CVF + FILTRE ERLAB

### Norme NF EN 14470-1



Caisson de filtration avec filtre AS ERLAB inclus  
( vapeurs de solvants )

### Pourquoi choisir l'armoire IHE CMR inflammable :

- **Conforme à la norme NF EN 14470-1**
- Construction stratifiée haute pression (HPL)
- Corps gris RAL 7035 et portes jaunes RAL 1007
- Étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm
- Bac de rétention
- Porte équipée d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo-fusible  $\geq 50^{\circ}\text{C}$
- Verrouillage à clé
- Vis de liaison à la terre
- Bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie ( $\varnothing$  80 mm, raccordement sur le toit)
- Pieds réglables permettant une mise à niveau
- Socle amovible pour faciliter la manutention

### Caractéristiques techniques de l'armoire :

- \* Dimensions extérieures : H X L X P : 1935 X 595 X 595 mm
- \* Dimensions intérieures : H X L X P : 1660 X 480 X 519 mm
- \* 3 étagères
- \* Charge admissible uniformément répartie par étagère : 75 kg
- \* 1 bac de rétention
- \* Capacité du bac de rétention : 22 L
- \* Volume de stockage conseillé : 120 L
- \* Poids : 175 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

# Caisson de ventilation avec filtration CVF pour armoire CMR inflammable

## Pourquoi choisir le caisson de ventilation avec Filtration Cyltec :

- Conforme aux spécifications de la norme NFX 15-211
- Un caisson de ventilation insonorisé
- Une filtration ERLAB intégrée
- S'adapte à tous les modèles d'armoires
- Fabrication Française
- Pose simple et rapide
- Prêt à l'emploi
- Norme CE
- Bouchon en façade pour le contrôle éventuel de l'efficacité



## Inclus à la livraison :

- Embase double fusibles
- Un cordon de secteur de 2,5 mètres
- Un filtre ERLAB AS pour les solvants

*(Une liste détaillé des produits et des quantités peut être adressé pour validation du choix du filtre).*

## Caractéristiques techniques :

- Dimension : H X L X P : 300 X 410 X 435 mm
- Poids : 25 kg
- Débit : 60 à 74 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore 49 dBA
- Tension : 230 V monophasé – 50hZ
- Colletette : Ø 75mm

# [CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ

[www.cyltec.fr](http://www.cyltec.fr) - [contact@cyltec.fr](mailto:contact@cyltec.fr) - +33 (0) 2 40 92 22 92

FT.CVF.22