

Armoire de sécurité pour produits inflammables

T30 IHL Norme NF EN 14470-1



Options :

- Caisson de filtration avec filtre ERLAB inclus :



- Caisson de ventilation mécanique 75 m3/heure :



Pourquoi choisir l'armoire T30 IHL :

- **Conforme à la norme NF EN 14470-1**
- Construction stratifiée haute pression (HPL)
- **Corps gris RAL 7035 et portes jaunes RAL 1007 ou entièrement gris RAL 7035**
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm de rétention
- Bac de rétention
- Porte équipée d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo-fusible $\geq 50^{\circ}\text{C}$
- Verrouillage à clé
- Vis de liaison à la terre
- Bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie (\varnothing 80 mm, raccordement sur le toit)
- Pieds réglables permettant une mise à niveau
- Socle amovible pour faciliter la manutention
- **En option : portes transparentes**

Caractéristiques techniques de l'armoire :

- * Dimensions extérieures : H X L X P : 1935 X 1195 X 595 mm
- * Dimensions intérieures : H X L X P : 1660 X 1080 X 519 mm
- * 3 étagères
- * Charge admissible uniformément répartie par étagère : 75 kg
- * 1 bac de rétention
- * Capacité du bac de rétention : 45 L
- * Volume de stockage conseillé : 250 L
- * Poids : 284 kg

[CYLTEC]

STOCKER EN TOUTE SÉCURITÉ